NAOMOTO

「安全」は、
ボイラー選びの新基準です。

SAFETY BOILER

[自動排水式]簡易ボイラー

安全な自動排水式&便利な軟水装置内蔵。
日常のメンテナンスが簡単にできます。

100V
電源対応

便利な
キャスター
付き

ハンガーにかけたまま使える
スチームブラシが
リニューアル！

「安全」は、ボイラー選びの新基準。

高品質でパワフルなスチームはそのままに、ナオモトの簡易ボイラーが進化しました。
よりコンパクトになったボディに、新たに「自動排水式」を採用。
日常のメンテナンスが、今までよりもっと安全にカンタンに行なえます。

安全

火傷の心配がない「自動排水式」です。

ナオモト SAFETY BOILERは、「自動排水式」を新採用。排水作業の手順ミスなどで起こりがちだった火傷の心配がありません。軟水装置内蔵のため故障の原因となる水アカも付きにくいので安心です。

かんたん

缶体の自動排水がワンタッチでOK!

操作パネルのボタンをワンタッチするだけで、誰でも簡単に自動排水OK。毎日の仕事終わりや始業前に欠かせなかった、面倒な排水作業からあなたを解放します。

使いやすい

- さまざまな作業環境に設置できる100V電源対応
- 機械を傷めず長持ちさせる軟水装置内蔵
- 仕上台の下にもスッキリ収まるコンパクト設計
- キャスター付きだから移動もラクラク♪

スチームブラシ

ドレス・スーツなど
高級製品の仕上げ、
シワや縮みなどの
部分仕上げにも大活躍!



ハンガーにかけたまま使える!

缶体自動排水

軟水装置内蔵

100V電源対応

便利なキャスター付き

型　式	NBN-111Sa	NBN-112Sa	NBN-113Sa
設定圧力	0.1MPa		
定格電圧	100V(単相)	200V(単相)	200V(3相)
ヒーター容量	1.5kW	2.2kW	3.3kW
換算蒸発量	2.2kg/h	3.3kg/h	5.0kg/h
[給水方式]カートリッジ水タンク式	●	●	●
本体寸法 W×D×H(mm)	310x505x645		
製品質量(重量)	24kg		
ドレン回収なし 電蒸アイロン(中間のみ)	1台	1台	2台
ドレン回収なし 電蒸アイロン(仕上のみ)	1台	1台	1台

型　式	NBN-111Bb	NBN-112Bb
設定圧力	0.25MPa	
定格電圧	100V(単相)	200V(単相)
ヒーター容量	1.5kW	2.5kW
換算蒸発量	1.8kg/h	3.3kg/h
[給水方式]カートリッジ水タンク式	●	●
本体寸法 W×D×H(mm)	310x505x590(本体) 310x505x1460〜1850(ポール先端)	
製品質量(重量)	24kg(本体)・26kg(ブラシ・ポールセット)	

※ ●印は標準仕様です。　※ その他のアイロンの組合せに関しては、弊社営業へお問い合わせください。　※ 製品は改良のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

直本工業株式会社 スチームで新しい未来へ

本　社　〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8　TEL.06-6775-2500　FAX.06-6775-2510

東京支店　〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目7-9　TEL.03-3864-5577　FAX.03-3864-5579
仙台支店　〒984-0032 仙台市若林区荒井7丁目5-1　TEL.022-390-9301　FAX.022-390-9304
新潟支店　〒951-8068 新潟市中央区上大川前通3番町122-5　TEL.025-222-0991　FAX.025-222-0990
名古屋支店　〒462-0842 名古屋市北区志賀南通2丁目49番地　TEL.052-917-1800　FAX.052-917-1810
福岡支店　〒815-0082 福岡市南区大楠2丁目4-5　TEL.092-534-2761　FAX.092-534-2763
岡山営業所　〒700-0972 岡山市北区上中野2丁目24-14 スタックVIIビル 1F　TEL.086-243-0100　FAX.086-243-0904

URL http://www.naomoto.co.jp/　e-mail info@naomoto.com